Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:47

Link do produktu: https://anteny.sklep.pl/antena-satelitarna-100cm-inverto-oslona-konwertera-p-144.html



ANTENA SATELITARNA, 100cm INVERTO +osłona konwertera

Cena	**455,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SA-48-1, SA-97-1**
Producent	**Inverto**

Opis produktu

Ta antena charakteryzuje się bardzo wysoką jakością wykonania i wytrzymałością mechaniczną, doskonałą jakością sygnału przychodzącego z anteny. Antena przeznaczona jest do odbioru sygnału satelitarnego, w instalacjach antenowych mini sieci domowych do kilku tunerów oraz w hotelach, w pensjonatach, na jednego lub wiele satelit (z dodatkowym uchwytem na 2 lub 3 konwertery), z zastosowaniem konwerterów twin, quad lub quattro dla instalacji z multiswitch-em. Poprzez swój rozmiar, jakość wykonania oraz parametry techniczne antena doskonale nadaje się do prawidłowego odbioru kanałów HD z satelitów (w tym HotBird i Astra) na terenie całej Polski w tym we wschodnich regionach gdzie dociera nieco słabszy sygnał z satelity HotBird.

parametry użytkowe i techniczne anteny :

- offsetowa antena satelitarna produkcji, renomowanej firmy INVERTO, model: IDLB-STCF90-KULGO-LPS,
- czasza tej anteny (reflektor) wykonana ze stali galwanizowanej, a następnie malowana proszkowo **w kolorze jasno-szarym** (RAL 7035),
- wysięgnik konwertera wykonany jest z kształtownika z lekkiego stopu,
- mocowanie konwertera o średnicy 40 mm wykonane jest z wytrzymałego plastiku w kolorze czaszy,
- tylny korpus anteny ocynkowany, wykonany z blachy 1,0 - 1,5 mm głęboko wyprofilowanej i dopasowanej dokładnie do kształtu anteny, mocowany jest do czaszy stabilnie 6-ma śrubami, co nadaje jej dużej sztywności,
- podwójny, bardzo solidny, ocynkowany uchwyt mocujący antenę do masztu lub stojaka, wykonany jest z wyprofilowanej blachy 2 mm,
- klamry mocujące do masztu wykonane są z nagwintowanego pręta 8 mm,
- możliwe jest mocowanie anteny na rurze pionowej o średnicy od 35 do 60 mm,
- duża wytrzymałość anteny na nacisk wiatru i odporność na przekręcanie anteny przy silnych wiatrach,
- wymiary zewnętrzne reflektora (czaszy) : (wys x szer) 96 x 86 cm, grubość blachy reflektora (czaszy): 0,7 mm,
- zysk energetyczny anteny dla 12,75 GHz: 39,0 dB , częstotliwość pracy konwertera: 10,7-12,75 GHz,
- zakres regulacji kąta azymutu (poziom) : 0-180 deg , zakres regulacji kąta elewacji (pion) : 0-90 deg,
- waga netto anteny: 5,8 kg, całość w opakowaniu ok. 8-10 kg,

parametry użytkowe i techniczne osłony konwertera (umbrella LNB) :

- osłona konwertera, nazywana również parasolem (umbrella LNB), jest skuteczną i prostą ochroną konwerterów anteny satelitarnej,
- zastępuje konieczność czyszczenia okolic konwertera po opadach mokrego śniegu lub oblodzeniu podczas opadów i mrozu,
- osłona pasuje do anten z wysięgnikiem prostokątnym lub kwadratowym, do wszystkich typów LNB, których szerokość jest mniejsza niż 25 cm,
- wymiar giętkiej przeźroczystej osłony plastikowej: 590 x 250 x 1 mm
- **szerokość plastikowego uchwytu: 17 cm**,
- parasol nadaje się do osłonięcia 1-2 konwerterów Single w układzie zez lub jednego konwertera typu Monoblock (Mono-Twin lub Mono-Quad),
- wyjątkowo przy bliskiej odległości konwerterów można osłonić 3 konwertery typu Single w zależności od szerokości uchwytu w układzie Multifeed,
- ilość konwerterów LNB jest uzależniona od ich rozmiaru i odstępu ognisk dla danego typu i rozmiaru anteny,
- prawidłowo zamontowana osłona zapewni stabilny obraz nawet w trudnych warunkach pogodowych, zwiększając

żywotność i trwałość osłanianych konwerterów,
- aby zapewnić bezproblemowy odbiór, osłona nie powinna dotykać konwertera,
- szybki i łatwy montaż, bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi,
- uniwersalne zastosowanie, odporność osłony na zmiany temperatury i działanie promieni UV,