

Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 11:36

Link do produktu: <https://anteny.sklep.pl/antena-satelitarna-120-cm-famaval-trx-jasna-szara-aluminiowa-p-25.html>

Antena satelitarna 120 cm FAMAVAL TRX, jasna-szara ALUMINIOWA

Cena	489,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SA-56-4-b
Producent	Famaval

Opis produktu

Antena przeznaczona jest do odbioru sygnału satelitarnego, w instalacjach antenowych mini sieci domowych do kilku tunerów oraz w hotelach, w pensjonatach, na jednego lub wiele satelit (z dodatkowym uchwytem na 2 lub 3 konwertery), z zastosowaniem konwerterów twin, quad lub quattro dla instalacji z multiswitch-em. Poprzez swój rozmiar oraz parametry techniczne antena doskonale nadaje się do prawidłowego odbioru kanałów HD z satelitów (w tym HotBird i Astra) na terenie całej Polski w tym we wschodnich regionach gdzie dociera nieco słabszy sygnał z satelity HotBird. Czasza tej anteny (reflektor) wykonana z ALUMINIUM co czyni ją lżejszą od stalowej czaszy.

parametry użytkowe i techniczne anteny :

- offsetowa antena satelitarna portugalskiej produkcji, firmy FAMAVAL, model: TRX-110,
- czasza tej anteny (reflektor) wykonana z ALUMINIUM, malowana proszkowo w kolorze jasno-szarym (RAL 7035),
- wysięgnik konwertera jest wykonany ze stali, malowany w kolorze czaszy, dodatkowo stabilizowany 2-ma rurkami do boku czaszy,
- mocowanie konwertera o średnicy 40 mm wykonane jest z wytrzymałego plastiku w kolorze czarnym,
- wzmocnienie tylne anteny wykonane jest z blachy 1,0 - 1,5 mm wyprofilowanej i dopasowanej do kształtu anteny i mocowane jest do czaszy 4-ma śrubami,
- podwójny uchwyt mocujący antenę do masztu lub stojaka, klamry wykonane z nagwintowanego pręta 8 mm,
- możliwe jest mocowanie anteny na rurze pionowej o średnicy od 35 do 60 mm,
- wymiary zewnętrzne reflektora (czaszy) : (wys x szer) 120 x 110 cm, (1190 x 1100 mm),
- grubość blachy reflektora (czaszy): 0,9 mm,
- zysk energetyczny anteny dla 12,75 GHz: 41,20 dB , częstotliwość pracy konwertera: 10,7-12,75 GHz,
- zakres regulacji kąta azymutu (poziom) : 0-180 deg , zakres regulacji kąta elewacji (pion) : 8-49 deg,
- waga netto anteny: 10,6 kg, całość w opakowaniu ok. 15-17 kg,