

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 02:52

Link do produktu: <https://antenysklep.pl/gniazdo-antenowe-rtvsat-axing-ssd-2-10-przelotowe-p-446.html>

GNIAZDO ANTENOWE R+TV+SAT - Axing SSD 2-10 - przelotowe

Cena	35,00 zł
------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	UX-75-2
------------------	----------------

Opis produktu

Gniazdo antenowe R+TV+SAT - Axing SSD 2-00 jest przeznaczone do instalacji telewizji naziemnej i satelitarnej w celu estetycznego zakończenia kabla antenowego w kolejnym pokoju oraz dalszego przesłania (przelotowo) zsumowanego sygnału do kolejnego pokoju i jednocześnie rozdzielania zsumowanego sygnału RTV i SAT (podział wg. częstotliwości R 88-125 MHz , TV 47-68, 17 -862 MHz i SAT 950-2400 MHz) .

Możliwe zastosowanie to pierwsze i kolejne gniazdo w instalacjach anteny TV i satelitarnej z konwerterem UniCable i mieszaczem TV+SAT.

parametry użytkowe i techniczne :

- zintegrowana obudowa gniazda : natynkowo - podtynkowa (bez dystansu natynkowego gniazdo mieści się w puszkach 60 mm)
- kolor obudowy w zasadzie biały (jeden z odcieni białego),
- gniazdo pełni rolę indukcyjnego rozdzielacza sygnału z anteny SAT i naziemnej TV oraz radiowej, które jednym kablem wprowadzone są do mieszkania oraz dalszego przesłania (przelotowo) zsumowanego sygnału do kolejnego pokoju,
- pasma przenoszenia i podziału częstotliwości: wyjście (R) 88-125 MHz , (TV) 47-68, 17 -862 MHz , (SAT) 950-2400 MHz
- połączane gniazdo SAT, żeńskie typu F-4, gniazdo TV typu RF żeńskie, oraz gniazdo Radiowe typu RF męskie,
- przejście napięcia zasilającego do wzmacniacza antenowego z wyjść R i TV oraz z wejścia SAT napięcia do konwertera,
- tłumienie sygnału typowe (statystycznie) : dla wszystkich pasm to ok. 2-3 dB, tłumienie przelotowe: 8-10 dB,
- izolacja pomiędzy torami , tzw. separacja wewnętrzna: ok. 40 dB,
- produkt szwajcarskiej firmy AXING, lidera wśród dostawców sprzętu RTV-SAT na rynek europejski,
- wymiary: 78x78x44 mm, waga: 150g, gwarancja - 24 miesięcy