

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 05:21

Link do produktu: <https://anteny.sklep.pl/konwerter-quattro-opticum-robust-p-80.html>



KONWERTER QUATTRO OPTICUM Robust

Cena	44,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SK-25-3

Opis produktu

parametry użytkowe:

- konwerter typu QUATTRO przeznaczony do odbierania sygnałów z jednego satelity
- posiada cztery wyjścia z wydzielonymi polaryzacjami w pasmach (H/H, H/L, V/H, V/L)
- wyjścia są chronione osłoną a obudowa urządzenia jest solidnie wykonana co pozwala konwerterowi na pracę nawet w bardzo niesprzyjających warunkach atmosferycznych
- konwerter Quattro może pracować tylko z multiswitch-em, zaleca się również stosowanie anten nie mniejszych niż 0,8m
- Konwerter pobiera małą ilość prądu i jest zalecany do stosowania w instalacjach gdzie wymagana jest wysoka czułość odbieranego sygnału satelitarnego.
- integrowana przesuwana osłona przeciwdeszczowa wtyku F,
- gwarancja 24 miesiące,

parametry techniczne:

- pasmo częstotliwości wejściowej: 10,70 - 12,75 GHz
- pasmo częstotliwości wyjściowej: 950 - 2150 MHz
- częstotliwości L.O.: 9,75 GHz i 10,60 GHz
- wyjścia F: 4 szt. (H/H, H/L, V/H, V/L)
- średni współczynnik szumów: 0,2d, - wzmacnienie: 56 dB
- Offset:1kHz: -50 dBc/Hz, 10 kHz: -75 dBc/Hz,100kHz: -95 dBc/Hz
- pobór prądu: 210 mA
- wymiary: 133.0 mm × 103.6 mm × 60.0 mm, masa: 255g,
- standardowa średnica uchwyty: 40mm