

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 09:48

Link do produktu: <https://antenysklep.pl/modulator-hdmi-to-rf-g-sat-gc-av04h-p-727.html>

MODULATOR HDMI to RF G-SAT GC-AV04H

Cena	184,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	VT-19-3
------------------	----------------

Opis produktu

Modulator GC-AV04H to wysokiej klasy pełno-zakresowy, cyfrowy modulator umożliwiający wyprowadzenie sygnału cyfrowego HDMI lub sygnału analogowego z dowolnego urządzenia RTV jak np. magnetowid, odtwarzacz DVD, kamera, czy odbiornik TV Sat i przekształcenie go w sygnał wysokiej częstotliwości VHF lub UHF, który z kolei można rozprowadzić do innych urządzeń poprzez instalację RTV/Sat bądź podłączyć dalej do innych urządzeń.

parametry użytkowe urządzenia:

- modulator znajduje zastosowanie m.inn. przy budowie instalacji w których połączone są sygnały z kilku źródeł np: (zbiorcza lub mini instalacja TV+SAT oraz sygnał z kamer monitoringu lub telewizja naziemna z jednej anteny oraz kanały telewizji satelitarnej z dekodera po odcodowaniu łącznie doprowadzone do kilku pokoi)
- modulator charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami i może przekształcać sygnał w szerokim paśmie częstotliwości na dowolnie wybranych cyfrowo kanałach 1-69 (wybieranych przyciskami +/-)
- ustawiony kanał wyświetlany jest na 2-cyfrowym wyświetlaczu.
- stabilność utrzymania stałej częstotliwości oraz uniknięcie interferencji z sąsiadującymi programami telewizji naziemnej lub kablowej. zapewnia mikroprocesorowe strojenie pętli PLL.
- urządzenie posiada cyfrowe wejście HDMI oraz 1 złącze wejściowe typu RF oraz wyjście sygnału VHF/UHF.
- wbudowane potencjometry regulacji wzmacnienia RF, Video i Audio a także przyciski zmiany kanałów i podnośnych audio, przełącznik wyboru wejścia (HDMI/AV) oraz cyfrowy wyświetlacz LED.

parametry techniczne urządzenia:

- wejście HDMI: 640*480@60Hz 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p@50Hz/60Hz ,
- wersja HDMI : 1.3,
- system wyjścia TV : UHF 470-862MHz , VHF 47-300MHz,
- format wyjścia TV: PAL,
- wzmacnienie : 18dB, poziom sygnału RF: 90dBuV
- obudowa: 14x10x6 cm, metal + ABS,
- zlecona temperatura pracy: 0° ~+ 40°C,
- zasilanie: 90~ 240VAC,