

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 11:17

Link do produktu: <https://antenysklep.pl/multiswitch-opticum-oms-golden-line-924-p-438.html>

MULTISWITCH OPTICUM OMS Golden Line 9/24

Cena	569,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SU-39-7

Opis produktu

- 9 wejść sygnału: **2x4 satelitarne z konwertera typu QUATTRO** (V i H LOW I HIGH), **oraz anteny RTV** co umożliwia odbiór kanałów z dwóch satelitów (np. HotBird i Astra) oraz z nadajników naziemnych,
- **24 wyjścia sygnału zsumowanego RTV + SAT** (przeznaczonego do gniazdek końcowych RTV / SAT),
- przełączanie polaryzacji i częstotliwości sterowane automatycznie w multiswitchu poprzez sygnały DiSEqC, 0/22kHz, 14/18V wychodzące z tunerów podłączonych do gniazd końcowych,
- zakres częstotliwości wejściowych : dla wejść satelitarnych LNB : 950 - 2150 MHz,
- zakres częstotliwości wejściowych : dla wejścia z anteny naziemnej DVB-t: 47 - 862 MHz,
- zakres częstotliwości dla wyjść do gniazd końcowych : 47-2150 MHz,
- tłumienie w paśmie SAT (950-2150 MHz) : -6 dB, tłumienie w paśmie TER (47-862 MHz) : -8 dB,
- poziom sygnału wychodzącego : RTV ok. 85 dBuV ; SAT ok. 100 dBuV , izolacja, separacja pomiędzy wyjściami około 25-30 dB,
- zasilanie : 12 V DC z zewnętrznego zasilacza 90-240 V(AC), 40-60 Hz, pobór mocy max. 22 VA, wychodzący prąd zasilania dla LNB max. 600mA,
- multiswitch współpracuje z konwerterami typu Quattro, oraz antenami telewizji naziemnej,
- multiswitch automatycznie rozpoznaje rodzaj sygnału (pasmo, polaryzacja) jaki ma być przekazywany do poszczególnych tunerów,
- urządzenie przystosowane jest do pracy wewnątrz pomieszczeń (strych, korytarz, piwnica, ect.), temperatura pracy od 0 do +55 °C
- produkt spełnia wszystkie dyrektywy Unii Europejskiej dla tego typu urządzeń, posiada znak CE,
- produkt importowany pod marką Opticum, 24 miesiące gwarancji,
- wymiary: 325 x 130 x 55 mm + zasilacz, waga: 1,3 kg, całość waga w opakowaniu ok. 1,6 kg