

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 17:48

Link do produktu: <https://antenysklep.pl/multiswitch-opticum-oms-premium-line-524-p-418.html>

MULTISWITCH OPTICUM OMS Premium Line 5/24

Cena	379,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SU-35-8

Opis produktu

- 5 wejść sygnału: **4x satelitarne z konwertera typu QUATTRO lub QUAD**(V i H LOW I HIGH), **oraz anteny RTV** co umożliwia odbiór kanałów z jednego satelity oraz z nadajników naziemnych,
- **24 wyjść sygnału zsumowanego RTV + SAT** (przeznaczonego do gniazdek końcowych RTV / SAT),
- przełączanie polaryzacji i częstotliwości sterowane automatycznie w multiswitchu poprzez sygnały DiSEqC, 0/22kHz, 14/18V wychodzące z tunerów podłączonych do gniazdek końcowych,
- zakres częstotliwości wejściowych : dla wejść satelitarnych LNB : 950 - 2150 MHz,
- zakres częstotliwości wejściowych : dla wejścia z anteny naziemnej DVB-t: 47 - 862 MHz,
- zakres częstotliwości dla wyjść do gniazdek końcowych : 47-2150 MHz,
- wzmacnienie w paśmie SAT (950-2150 MHz) : 2 dB, wzmacnienie w paśmie TER (47-862 MHz) : 4 dB,
- poziom sygnału wychodzącego : RTV ok. 85 dBuV ; SAT ok. 95 dBuV ,separacja 25 dB **regulacja sygnału DVB-T 0-15 dB**
- zasilanie : 12 V DC z zewnętrznego zasilacza 90-240 V(AC), 40-60 Hz, pobór mocy max. 22 VA, wychodzący prąd zasilania dla LNB max. 600mA,
- multiswitch współpracuje z konwerterami typu Quattro, oraz antenami telewizji naziemnej,
- multiswitch automatycznie rozpoznaje rodzaj sygnału (pasmo, polaryzacja) jaki ma być przekazywany do poszczególnych tunerów,
- urządzenie przystosowane jest do pracy wewnątrz pomieszczeń (strych, korytarz, piwnica), temperatura pracy od 0 do +55 °C
- produkt spełnia wszystkie dyrektywy Unii Europejskiej dla tego typu urządzeń, posiada znak CE,
- produkt importowany pod marką Opticum, 24 miesiące gwarancji,
- wymiary: 335 x 135 x 55 mm + zasilacz, waga: 1,4 kg, całość waga w opakowaniu ok. 1,7kg