

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 02:55

Link do produktu: <https://antenysklep.pl/rozgalezniak-sygnału-rtvsat-21-corab-2-drożny-p-472.html>

ROZGAŁĘŹNIK SYGNAŁU RTV+SAT 2/1 CORAB 2 DROŻNY

Cena	10,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UX-33-2 cor

Opis produktu

Rozgałęźnik Corab 2-drożny **jest przeznaczony do** :

- niezależnego podziału na 2 kable sygnału RTV odbieranego z anteny naziemnej (to sygnał o częstotliwości 5-860 MHz) ... lub
- podziału sygnału satelitarnego (to sygnał o częstotliwości 860-2400 MHz) w jedno-kablowej technologii UniCable ... lub
- do zaawansowanych zastosowań przy podziale sygnału lub polaryzacji w instalacjach multiswitch-owych.

Rozgałęźnika **nie należy stosować** do podziału sygnału satelitarnego z jednego konwertera na dwa tunery, jeżeli konwerter nie jest typu UniCable. Taki podział sygnału skutkował by nieprawidłowym działaniem instalacji anteny satelitarnej, to znaczy drugi z tunerów może wówczas pracować tylko w polaryzacji, w którym aktualnie pracuje pierwszy tuner satelitarny (czyli dostępnych będzie połowa kanałów z satelity).

parametry użytkowe i techniczne :

- rozgałęźnik indukcyjny w trwałej zamkniętej obudowie z wyprowadzonymi gniazdami F-4,
- rozdzielanie sygnału z anteny sat i naziemnej na 2 sygnały (kable) przy uwzględnieniu uwag podanych powyżej,
- pasmo przenoszenia 5-2400MHz , przejście napięcia zasilającego z wyjść do wejścia,
- tłumienie sygnału typowe (statystycznie) : dla pasm 5-860 MHz to ok. 4 dB, dla pasm 860-2400MHz to ok. 6 dB,
- izolacja pomiędzy wyjściami ok. 20 dB, impedancja 75 Ohm,
- odlewana obudowa, ekranowanie: >100 dB, zakres temperatur pracy: -10/+50 ° C,
- produkt importowany pod marką Corab, posiada znak CE oraz ROHS,
- wymiary: 55x52x20 mm, waga: 50g, gwarancja - 24 miesięcy,