

Link do produktu: <https://anteny.sklep.pl/zestaw-antena-100-cm-inverto-bc-konwerter-quad-inverto-black-prem-p-143.html>



ZESTAW: ANTENA 100 cm INVERTO (bc) + KONWERTER Quad INVERTO Black Prem

Cena	410,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SA-48-1, SK-14-3

Opis produktu

W skład niniejszego zestawu wchodzi :

1. offsetowa antena satelitarna 100 cm luksemburskiej produkcji, firmy Inverto

- offsetowa antena satelitarna produkcji renomowanej firmy INVERTO, model: IDLB-STCF90-KULGO-LPS,
- czasza tej anteny (reflektor) wykonana ze stali galwanizowanej, a następnie malowana proszkowo w kolorze **jasnoszarym** (RAL 7035) lub **grafitowym** (RAL 7016), w uwagach przy zakupie (w koszyku) **prosimy o podanie koloru czaszy** jaki mamy wysłać,
- wysięgnik konwertera wykonany jest z kształtownika z lekkiego stopu,
- mocowanie konwertera o średnicy 40 mm wykonane jest z wytrzymałego plastiku w kolorze czaszy,
- tylny korpus anteny ocynkowany, wykonany z blachy 1,0 - 1,5 mm głęboko wyprofilowanej i dopasowanej dokładnie do kształtu anteny, mocowany jest do czaszy stabilnie 6-ma śrubami, co nadaje jej dużej sztywności,
- podwójny, bardzo solidny, ocynkowany uchwyt mocujący antenę do masztu lub stojaka, wykonany jest z wyprofilowanej blachy 2 mm,
- klamry mocujące do masztu wykonane są z nagwintowanego pręta 8 mm,
- możliwe jest mocowanie anteny na rurze pionowej o średnicy od 35 do 60 mm,
- duża wytrzymałość anteny na nacisk wiatru i odporność na przekręcanie anteny przy silnych wiatrach,
- wymiary zewnętrzne reflektora (czaszy) : (wys x szer) 96 x 86 cm, grubość blachy reflektora (czaszy): 0,7 mm,
- zysk energetyczny anteny dla 12,75 GHz: 39,0 dB , częstotliwość pracy konwertera: 10,7-12,75 GHz,
- zakres regulacji kąta azymutu (poziom) : 0-180 deg , zakres regulacji kąta elewacji (pion) : 0-90 deg,
- waga netto anteny: 5,8 kg, całość w opakowaniu ok. 8-10 kg,

2. konwerter Quad INVERTO Black Premium

- możliwość odbioru na 4-ch niezależnych tunerach z jednego satelity, cztery konwertery w jednej obudowie,
- pasmo dolne - 10.7-11.7 GHz, pasmo górne - 11.7-12.75 GHz,
- częstotliwość górna oscylatora LOW 9.75 GHz,
- częstotliwość dolna oscylatora HIGH 10.60 GHz,
- częstotliwość wyjściowa dolne pasmo 950-1950 MHz,
- częstotliwość wyjściowa górne pasmo 1100-2150 MHz,
- sygnał przełączający poszczególne pasma - 22 KHz,
- współczynnik szumów - średnio 0.2 dB, podwyższony współczynnik wzmocnienia,
- średnica uchwyty czaszy do zamocowania konwertera - 40 mm,
- wymiary konwertera: 90x115x65 mm, waga:200 g,
- zintegrowana przesuwana osłona przeciwdeszczowa wtyku F,
- gwarancja 24 miesiące,

Uwaga !!!

Ta ww. antena charakteryzuje się bardzo wysoką jakością wykonania i wytrzymałością mechaniczną, doskonałą jakością sygnału przychodzącego z anteny. Antena przeznaczona jest do odbioru sygnału satelitarnego, w instalacjach antenowych

mini sieci domowych do kilku tunerów oraz w hotelach, w pensjonatach, na jednego lub wiele satelit (z dodatkowym uchwytem na 2 lub 3 konwertery), z zastosowaniem konwerterów twin, quad lub quattro dla instalacji z multiswitch-em. Poprzez swój rozmiar, jakość wykonania oraz parametry techniczne antena doskonale nadaje się do prawidłowego odbioru kanałów HD z satelitów (w tym HotBird i Astra) na terenie całej Polski w tym we wschodnich regionach gdzie dociera nieco słabszy sygnał z satelity HotBird.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

rozmiar: ok. 100 cm