

Link do produktu: <https://antenysklep.pl/zestaw-antena-90-cm-bc-konwerter-monoblock-inverto-p-137.html>



ZESTAW: ANTENA 90 cm (bc) + KONWERTER Monoblock INVERTO

Cena	255,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SA-41-1, SK-12-1

Opis produktu

W skład niniejszego zestawu wchodzi :

1. offsetowa antena satelitarna 90 cm polskiej produkcji, firmy Corab ,

- offsetowa antena satelitarna polskiej produkcji, firmy CORAB nagradzanej wielokrotnie na różnych targach branżowych, model anteny COR-900SAE,
- czasza tej anteny (reflektor) wykonana ze stali, malowana proszkowo w kolorze **jasno-szarym** (RAL 7035) lub **grafitowym** (RAL 7016), w uwagach przy zakupie (w koszyku) **prosimy o podanie koloru czaszy** jaki mamy wysłać,
- wysięgnik konwertera wykonany z profilu stalowego, ocynkowany, gięty, zakończony mocowaniem konwertera o średnicy 40 mm, wykonanym z wytrzymałego plastiku w kolorze jasno-szarym,
- mocowanie tylne anteny ocynkowane, wykonane jest z blachy 1,5 - 2 mm wyprofilowanej i dopasowanej do kształtu anteny,
- uchwyt mocujący antenę do masztu z podwójną klamrą mocującą całość do masztu lub stojaka (z możliwością zastosowania dodatkowo trzeciego kompletu), klamry mocujące wykonane są z nagwintowanego pręta 6 mm,
- możliwe jest mocowanie anteny na rurze pionowej o średnicy od 32 do 60 mm,
- wymiary zewnętrzne reflektora (czaszy) : (wys x szer) 948 x 844 mm, grubość blachy reflektora: 0,6 mm,
- zysk energetyczny anteny dla 11,70 GHz: 39,10 dB , częstotliwość pracy konwertera: 10,7-12,75 GHz,
- zakres regulacji kąta azymutu (poziom) : 0-180 deg , zakres regulacji kąta elewacji (pion) : 5-80 deg,
- waga netto anteny: 4,5 kg, całość w opakowaniu ok. 6-7 kg,

2. konwerter Monoblock INVERTO

- pasmo dolne - 10.7-11.7GHz, pasmo górne - 11.7-12.75GHz,
- możliwość odbioru na 1 tunerze z dwóch satelit HotBird i Astra z anten o średnicy 80-90 cm,
- dwa konwertery oraz przełącznik DISEqC w jednej obudowie,
- pasmo dolne - 10.7-11.7GHz, pasmo górne - 11.7-12.75GHz,
- częstotliwość górna oscylatora LOW 9.75GHz,
- częstotliwość dolna oscylatora HIGH 10.60GHz,
- częstotliwość wyjściowa dolne pasmo 950-1950MHz,
- częstotliwość wyjściowa górne pasmo 1100-2150MHz,
- sygnał przełączający poszczególne pasma - 22KHz,
- współczynnik szumów - średnio 0.2dB,
- średnica uchwytu czaszy do zamocowania konwertera - 40mm,
- wymiary konwertera: 135x125x60 mm, waga:300g,
- zintegrowana przesuwana osłona przeciwdeszczowa wtyku F,
- gwarancja 24 miesiące,

Uwaga !!!

Antena przeznaczona jest do odbioru sygnału satelitarnego, w tym z możliwością zastosowania konwertera typu Monoblock na

2 satelity poprzez swój rozmiar oraz parametry techniczne antena doskonale nadaje się do prawidłowego odbioru kanałów HD z satelitów (w tym HotBird i Astra) na terenie całej Polski w tym we wschodnich regionach gdzie dociera nieco słabszy sygnał z satelity HotBird.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

rozmiar: 80-90 cm