Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:47

Link do produktu: https://anteny.sklep.pl/zestaw-antena-90-cm-bc-konwerter-twin-opticum-r-p-132.html



ZESTAW: ANTENA 90 cm (bc) + KONWERTER Twin OPTICUM (r)

Cena	**220,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SA-41-1, SK-23-2**

Opis produktu

W skład niniejszego zestawu wchodzą :

1. **offsetowa antena satelitarna 90 cm polskiej produkcji, firmy Corab ,**

- offsetowa antena satelitarna polskiej produkcji, firmy CORAB nagradzanej wielokrotnie na różnych targach branżowych, model anteny COR-900SAE,
- czasza tej anteny (reflektor) wykonana ze stali, malowana proszkowo w kolorze **jasno-szarym** (RAL 7035) lub **grafitowym** (RAL 7016), w uwagach przy zakupie (w koszyku) **prosimy o podanie koloru czaszy** jaki mamy wysłać,
- wysięgnik konwertera wykonany z profilu stalowego, ocynkowany, gięty, zakończony mocowaniem konwertera o średnicy 40 mm, wykonanym z wytrzymałego plastiku w kolorze jasno-szarym,
- mocowanie tylne anteny ocynkowane, wykonane jest z blachy 1,5 - 2 mm wyprofilowanej i dopasowanej do kształtu anteny,
- uchwyt mocujący antenę do masztu z podwójną klamrą mocującą całość do masztu lub stojaka (z możliwością zastosowania dodatkowo trzeciego kompletu), klamry mocujące wykonane są z nagwintowanego pręta 6 mm,
- możliwe jest mocowanie anteny na rurze pionowej o średnicy od 32 do 60 mm,
- wymiary zewnętrzne reflektora (czaszy) : (wys x szer) 948 x 844 mm, grubość blachy reflektora: 0,6 mm,
- zysk energetyczny anteny dla 11,70 GHz: 39,10 dB , częstotliwość pracy konwertera: 10,7-12,75 GHz,
- zakres regulacji kąta azymutu (poziom) : 0-180 deg , zakres regulacji kąta elewacji (pion) : 5-80 deg,
- waga netto anteny: 4,5 kg, całość w opakowaniu ok. 6-7 kg,

2. konwerter Twin OPTICUM Robust

- możliwość odbioru na 2 tunerach z jednego satelity, dwa konwertery w jednej obudowie,
- pasmo dolne - 10.7-11.7 GHz, pasmo górne - 11.7-12.75 GHz,
- częstotliwość górna oscylatora LOW 9.75 GHz,
- częstotliwość dolna oscylatora HIGH 10.60 GHz,
- częstotliwość wyjściowa dolne pasmo 950-1950 MHz,
- częstotliwość wyjściowa górne pasmo 1100-2150 MHz,
- sygnał przełączający poszczególne pasma - 22 KHz,
- współczynnik szumów - średnio 0.1 dB,
- średnica uchwytu czaszy do zamocowania konwertera - 40 mm,
- wymiary konwertera: 130x125x50 mm, waga:180 g,
- zintegrowana przesuwana osłona przeciwdeszczowa wtyku F,
- gwarancja 24 miesięcy,

Uwaga !!!

Antena przeznaczona jest do odbioru sygnału satelitarnego, w tym z możliwością zastosowania konwertera typu Monoblock na

2 satelity poprzez swój rozmiar oraz parametry techniczne antena doskonale nadaje się do prawidłowego odbioru kanałów HD z satelitów (w tym HotBird i Astra) na terenie całej Polski w tym we wschodnich regionach gdzie dociera nieco słabszy sygnał z satelity HotBird.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

rozmiar: 80-90 cm